

Caratteristiche del Sistema

- Potenza 120 W
- Temperatura regolabile da 200 a 450 °C (392 - 842 °F)
- Ampia scelta di Cartucce e geometrie di punte
- Tecnologia “Chip-in-Cartridge” Brevettata.
- Dimensioni compatte grazie all'alimentatore esterno
- Ingresso di alimentazione Universale
- Intuitiva Interfaccia Utente
- Possibilità di memorizzare “temperature preferite”
- Modalità riposo e auto spegnimento programmabili
- Schermo display da 2.5” ad alta risoluzione
- Porta USB 5V, 0.5A per alimentazione accessori
- Firmware aggiornabile localmente, tramite chiavetta USB , Software in Italiano (e multilingue)



Specifiche Tecniche

GT120	
Gamma di Temperature	200 ~ 450 °C 392 ~ 842 °F
Alimentazione in ingresso	100 ~ 240 VAC (120 VAC per U.S.) circuito di messa a terra, ingresso universale
Frequenza in ingresso	50 / 60 Hz
Potenza erogata	120 W max
Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza)	11.0 x 12.5 x 16 cm 4.3 x 4.9 x 6.1 pollici
Peso della Stazione (compreso Alimentatore)	1.68 kg (3.70 lb.)
Porte di comunicazione	1 x USB A
Timer Modalità Riposo programmabile	10 ~ 480 secondi
Timer Auto Spegnimento programmabile	1 ~ 100 minuti
Regolazione libera per la Temperatura della Punta	Si
Memorizzazione di Temperature pre-impostate	3
Potenziale / Resistenza verso terra delle Punte	< 2 mV / < 2 Ω
Precisione della Temperatura in Punta	Soddisfa o Supera IPC-J-STD
Resistività di Superficie	10 ⁵ - 10 ⁹ Ω , ESD protetta
Certificazioni	CE, TUV
Garanzia	2 anni
GT-HP-T6C Impugnatura stilo saldante	
Connettore dello stilo	DIN circolare a 8-pin
Impugnatura	1.5 m (5'), a prova di calore, ESD protetto

Contenuto della confezione

Sistema GT120-HP-T6	
Corpo Base Stazione Saldante	GT120
Impugnatura Stilo Standard per punte GT6 e Cartucce GTC	GT-HP-T6C
Elemento riscaldante per Stilo GT-HP-T6C che utilizza punte GT6	GT-HC-T6
Alimentatore	GT-PA-120
Portastilo da banco	GT-WS
Accessorio per rimozione Punta/Cartuccia	MX-CP1

Sistema GT120-HP-C	
Corpo Base Stazione Saldante	GT120
Impugnatura Stilo Standard per punte GT6 e Cartucce GTC	GT-HP-T6C
Alimentatore	GT-PA-120
Portastilo da banco	GT-WS
Accessorio per rimozione Punta/Cartuccia	MX-CP1

Accessori (venduti separatamente)

Accessori della Serie GT	
Impugnatura Stilo Standard per punte GT6 e Cartucce GTC	GT-HP-T6C
Impugnatura Stilo Sottile per punte GT4 e Cartucce Ultrafini	GT-HP-T4UF
Elemento riscaldante per stilo GT-HP-T4UF che utilizza punte GT4	GT-HC-T4
Elemento riscaldante per stilo GT-HP-T6C che utilizza punte GT6	GT-HC-T6
Adattatore di ritenzione cartucce GTC per stilo GT-HP-T6C	GT-RT-C
Adattatore di ritenzione punte GT4 per stilo GT-HP-T4UF	GT-RT-T4
Adattatore di ritenzione punte GT6 per stilo GT-HP-T6	GT-RT-T6
Spugnetta standard per la pulizia (conf. da 10 pz.)	AC-Y10
Batuffolo in Ottone per la pulizia (conf. da 10 pz.)	AC-BP
Impugnatura in Gomma per stilo serie GT (conf. da 5 pz.)	GT-GR-BK
Accessorio per rimozione Punta/Cartuccia	MX-CP1

Visita www.ok-italy.com o contattateci per ulteriori informazioni e l'elenco completo di Punta e Cartucce disponibili.



Strada Statale 11 n. 28
20010 Vittuone (MI)
Tel. 02 - 90 21 345
www.ok-italy.com