



## Stufa Termostatica da Laboratorio

Design elegante ed ergonomico

Pratica maniglia di apertura e chiusura a compressione. Camera interna in Acciaio Inox AISI 304 con angoli arrotondati.

Minima dispersione termica con efficiente coibentazione eco compatibile.

Sistema di riscaldamento con deflettori per assicurare una eccellente omogeneità.

Algoritmo di controllo ottimizzato con PID.

Foro passante per introduzione di eventuali sonde di controllo.

Due tasti permettono di impostare velocemente la temperatura, il doppio Display Digitale mostra sia la temperatura impostata che quella interna effettivamente raggiunta.

Sonda al platino PT100 + Relè statico zero crossing anti disturbo.

Dispositivo di sicurezza Classe 3.1 indipendente e regolabile, Garanzia del valore nel tempo.

Servizio di assistenza e ricambistica.

Timer programmabile 99h 59m 5 modalità  
Prodotto Originale F.lli Galli – Made in Italy



  
MADE IN ITALY

  
OK ITALY SRL

Strada Statale 11 n. 28 - 20009 Vittuone MI  
Tel. 02-9021345 info@ok-italy.com www.ok-italy.com

## DOTAZIONI DI SERIE

- Dichiarazione di conformità CE
- Certificato di Garanzia 24 mesi
- Certificato di taratura a +180°C riferimento ACCREDIA
- N. 2 ripiani anti ribaltamento estraibili e regolabili in altezza

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA

- Fusibili bipolari a protezione completa
- Cavi di alimentazione con spina Schuko
- Interruttore generale bipolare con luce verde
- Diagnostica di gestione allarmi integrata
- Termostato di sicurezza indipendente Classe 3.1 DIN1288

| CODICE                     |          | GHIBN050B          | GHIBN080B          | GHIBN120B          | GHIBF050B            | GHIBF080B          | GHIBF120B          |
|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Specifiche tecniche</b> |          | Aria Naturale      |                    |                    | Ventilazione Forzata |                    |                    |
| Volume                     | L        | 50                 | 80                 | 120                | 50                   | 80                 | 120                |
| <b>Dimensioni interne</b>  |          |                    |                    |                    |                      |                    |                    |
| L                          | mm       | 400                | 460                | 460                | 400                  | 460                | 460                |
| P                          | mm       | 330                | 430                | 430                | 290                  | 390                | 390                |
| A                          | mm       | 360                | 390                | 590                | 400                  | 430                | 630                |
| Ripiani cromati lucidi     | max      | 6                  | 8                  | 13                 | 6                    | 8                  | 13                 |
|                            | standard | 2                  | 2                  | 2                  | 2                    | 2                  | 2                  |
| Controllo                  |          | AGSystem GREEN     | AGSystem GREEN     | AGSystem GREEN     | AGSystem GREEN       | AGSystem GREEN     | AGSystem GREEN     |
| Campo di temperatura       | °C       | T.Amb+5°C a +300°C | T.Amb+5°C a +300°C | T.Amb+5°C a +300°C | T.Amb+5°C a +300°C   | T.Amb+5°C a +300°C | T.Amb+5°C a +300°C |
| Alimentazione              | V        | 230V 1-50/60Hz     | 230V 1-50/60Hz     | 230V 1-50/60Hz     | 230V 1-50/60Hz       | 230V 1-50/60Hz     | 230V 1-50/60Hz     |
| Potenza                    | W        | 1000               | 1300               | 1900               | 1030                 | 1330               | 1930               |
| Uniformità                 | ±°C      | 2,5                | 3                  | 3,5                | 2,0                  | 2,5                | 3,0                |
| Precisione                 | ±°C      | 0,3                | 0,3                | 0,3                | 0,3                  | 0,3                | 0,3                |
| <b>Dimensioni esterne</b>  |          |                    |                    |                    |                      |                    |                    |
| L                          | mm       | 655                | 725                | 725                | 665                  | 725                | 725                |
| P                          | mm       | 465                | 565                | 565                | 465                  | 565                | 565                |
| A                          | mm       | 550                | 580                | 780                | 550                  | 580                | 780                |
| Peso netto                 | Kg       | 50                 | 60                 | 70                 | 50                   | 60                 | 70                 |
| <b>Dimensioni imballo</b>  |          |                    |                    |                    |                      |                    |                    |
| L                          | mm       | 795                | 855                | 855                | 795                  | 855                | 855                |
| P                          | mm       | 595                | 695                | 695                | 595                  | 695                | 595                |
| A                          | mm       | 740                | 770                | 970                | 740                  | 770                | 970                |
| Peso lordo                 | Kg       | 65                 | 80                 | 90                 | 65                   | 80                 | 90                 |



Il produttore si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche e l'estetica del prodotto

**OK**  
OK ITALY SRL

Strada Statale 11 n. 28 - 20009 Vittuone MI  
Tel. 02-9021345 info@ok-italy.com www.ok-italy.com