

SCHEDA TECNICA

Distributore di fluidi FU-1000T



Generalità:

Distributore di fluidi, da collegare all'aria compressa, con timer digitale, funzione di auto apprendimento e memorizzazione dei tempi. Fornito completo di accessori, adatto per l'uso con adesivi, silicone, anaerobici, resine e molti altri tipi di materiale fluido con i più svariati livelli di viscosità (adesivi, colle, cianoacrilati, siliconi, RTV, anaerobici, epoxy, UV etc.)

Specifiche generali:

- Alimentazione: 220VAC (interna 24VDC) 15W
- Pressione (in/out) : 1 - 7 bar / 0.1 - 7 bar
- Regolazione del vuoto (aspirazione) anti gocciolamento
- Operatività : Pedale o interruttore manuale
- Modalità : manuale, temporizzato o ciclica (microprocessore)
- Funzione di auto apprendimento e memorizzazione dei tempi
- Velocità cicli : > 600 / m , timer : digitale, incorporato
- Regolazione tempi : 0.001 ~ 99.99 secondi \pm 0.00005 secondi
- Temperatura di esercizio : +5°C ~ +40°C
- Dimensioni : 246 x 145 x 65 mm , peso : 3 kg

Accessori inclusi :

Raccordo adattatore 30/55cc, supporto da banco, pedale, interruttore manuale per corpo siringa, cavo di alimentazione, raccordo per l'aria compressa, siringhe da 30cc con pistone (5 pezzi), aghi di dosatura (10 pezzi).

