

SCHEDA TECNICA

Microscopio VGA 800X600 REAL TIME AM4116T

Generalità :

AM4116T si collega direttamente a uno schermo VGA tramite un connettore VGA (D-SUB). Offre un elevato frame rate fino a 60 fps a risoluzione 800x600 e ha luce bassa visibilità migliorata in modo da poter vedere chiaramente in ogni situazione.

AM4116T è la scelta ideale in situazioni nelle quali le immagini in tempo reale sono vitali. Possibilità di accendere e spegnere il LED tramite il sensore sul microscopio.



Specifiche di base :

- Gamma Dino-Lite High Speed Real Time
- Ingrandimenti 10-70x , 200x
- Illuminazione con otto LED bianchi
- Funzione LED accesi/spenti
- Filtro cut infrarosso >650nm ,
- Diffusore optional MSAA111A1
- Tipo di sensore CMOS
- Risoluzione 800x600 pixel
- Max frame rate 60 fps
- Interfaccia VGA (D-Sub)
- Corpo plastico, dimensioni 10.5cm(L) x 3.2cm(D)
- Peso 95g
- Certificazioni CE , FCC , ROHS



Eventuali optional consigliati:

Piedistallo con scorrimento verticale
e base estesa modello MS35B

