



Massimizza la produttività con prestazioni elevate

Sistema di rilavorazione ad aria calda HCT-910

Il sistema di rilavorazione ad aria calda Metcal HCT-910 offre una soluzione versatile per un'ampia varietà di applicazioni e rilavorazioni

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

- Versatile sistema ad aria calda per applicazioni di saldatura e dissaldatura
- Riscaldamento rapido, potenza 900W, temperatura massima 600°C
- Flusso d'aria regolabile sino ad un massimo di 120l/m
- Controllo digitale di precisione per il flusso d'aria e la temperatura
- Nella modalità manuale il controllo passa rapidamente da temperatura a flusso
- Pulsante di avvio/arresto con indicatore di stato direttamente sull'utensile
- Rimozione e sostituzione dell'ugello senza attrezzi
- Conforme alle specifiche ESD
- Certificato TUV e CE

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|----------------------------------|--|
| Alimentazione | 230V / 50Hz |
| Potenza | 900W |
| Gamma della Temperatura | 50 – 600°C |
| Precisione della Temperatura | ± 30°C |
| Flusso d'aria tipico | a 300°C, 5 – 120 l/m |
| Tipo di pompa ad aria | Soffiatore |
| Lunghezza del tubo (impugnatura) | 1,2 metri |
| Livello rumorosità | <46 dB (A) |
| Classe di sicurezza | 1 |
| Categoria grado di inquinamento | II |
| Temperatura di conservazione | 0 – 60°C |
| Resistenza superficiale | Unità:10 ⁵ Ω–10 ⁶ Ω Impugnatura:10 ⁷ Ω–10 ¹¹ Ω |
| Dimensioni e Peso | 21 x 14 x 14 cm , 2 kg |
| Certificazioni | cTUVus , CE , RoHS |

IL SISTEMA INCLUDE

| | |
|------------------------------|-------------|
| Alimentazione | 230V / 50Hz |
| Potenza | 900W |
| Gamma della Temperatura | 50 – 600°C |
| Precisione della Temperatura | ± 30°C |

ALTRI ACCESSORI (acquistabili separatamente)

| | |
|---------------|--|
| HCT-910-HE-21 | Riscaldatore di ricambio 230V / 50Hz |
| HB-D25 | Ugello Ø 2.5mm con attacco a baionetta |
| HB-D50 | Ugello Ø 5.0mm con attacco a baionetta |
| HB-D100 | Ugello Ø 10.0 mm con attacco a baionetta |
| HB-D25-B | Ugello Curvo Ø 2.5mm con attacco a baionetta |
| HB-D50-B | Ugello Curvo Ø 5.0mm con attacco a baionetta |
| HB-ST | Ugello a conca per termorestringenti |

Nota: gli ugelli utilizzati con i sistemi HCT-900 e HCT-1000 (tramite adattatore) sono compatibili con il sistema HCT-910. Contattateci per maggiori informazioni sulla gamma completa di ugelli disponibili.



Strada Statale 11 n. 28
20009 Vittuone (MI)
Tel. 02 90 21 345
www.ok-italy.com